

FICHA TÉCNICA

REGULADOR NO-BREAK

UPS 650VA 120V

CLAVE S00853



CAPACIDAD

650VA/390W

ENTRADA

Entrada de Voltaje: 120VAC
Rango de Voltaje: 85~150VAC
Rango de frecuencia: 45~65Hz

SALIDA

Voltaje de salida: 120V - 5% AC con inversor
Rango de Voltaje salida: 102~132VAC
Frecuencia de salida: 60±05Hz o 50±05Hz (Auto sensing)
Tiempo de transferencia: Typical 2-6ms, 10ms max

BATERÍA

Capacidad de batería: 12V/7HA x 1pc
Periodo de carga: 4-6 hrs para recuperar el 90% de capacidad

PROTECCIÓN

Protección completa: Protección contra baja tensión, sobrecarga y cortocircuito

AMBIENTE

Ambiente: Temperatura 0°C~40°C Humedad 20%~90%
Nivel de ruido: menos de 40dB

- *Reinicio automático cuando la corriente se recupera
- *Configuración de silencio, carga automática (carga batería con equipo apagado)
- *Protección de bajo voltaje de la batería
- *Protección contra sobrecarga y cortocircuito
- *Amplio rango de voltaje de entrada



consolas
videojuegos




cajas
registradoras



TV por
satélite



impresoras
y escáners



sistemas de
video



sistemas de
audio



monitores
y pantallas



GARANTÍA